

DCN-DISD 基本讨论装置



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 精巧时尚的人机工程设计
- ▶ 可插拔话筒
- ▶ 内置扬声器
- ▶ 可以用作单代表装置、双代表装置、主席装置或带辅助按钮的单代表装置

基本讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求以及听取他人发言。它提供了用于连接可插拔话筒(DCN-MICS 和 DCN-MICL ,需要单独订购)的插座。

此外,该装置的两侧还可以连接具有单独音量控件的两个单独耳机,使一个装置可供两位代表使用。通过将话筒按钮更换成两个单独的话筒按钮(分别用于单独的话筒控制和单独的代表身份识别),可以将其转换为完整的双重用途装置(DCN-DISBDD 双重用途按钮需要单独订购)。

基本功能

- 降低耳机输出电平以防产生声学反馈(当听取基本语言以及当话筒打开时激活)当装置在双代表模式下使用时,可以单独提供此功能
- 内置扬声器将在话筒打开时静音,以防产生声学反馈
- 该装置可以用作单代表装置、双代表装置、主席装置(DCN-DISBCM 主席按钮需要单独订购)或带辅助按钮的单代表装置
- 用户可以选择多种颜色的装饰条(DCN-DISR ,需要单独订购),以便与会议室格调相匹配
- 例如,多用途辅助按钮可用于招唤服务人员
- 可用缆线夹(DCN-DISCLM ,需要单独订购)来锁定环路电缆
- 装置提供浅色和深色两种基座

控件和指示灯

- 话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光环。红色表示话筒处于激活状态,绿色表示已接受发言请求,而黄色表示“VIP”(当装置在双代表模式下使用时,可以单独提供此功能)。

- 当代表加入笔记簿时, VIP 指示灯将会亮起(仅在使用 PC 软件时才可用)
- 两个单独的耳机音量控制按钮
- 隐藏式“De-init”开关

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声耳机插孔
- 2 米(78.7 英寸)电缆,端部带模制六针圆形连接器
- 六针圆形连接器,用于执行环路连接

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面(便携式或固定式安装)和嵌入式安装
尺寸(高 x 宽 x 厚)	(不含话筒)
桌面安装	61 x 190 x 116 毫米(2.4 x 7.5 x 4.6 英寸)
嵌入式安装	6 x 190 x 120 毫米(0.2 x 7.5 x 4.7 英寸)
重量	800 克(1.76 磅)
顶部颜色	银白色(RAL 9022)
基座颜色	
DCN-DISD-L	浅灰色(RAL 000 7500)
DCN-DISD-D	碳黑色(PH 10736)

订购信息

DCN-DISD-L 讨论装置, 浅色 可插拔话筒、浅色基座、话筒和装饰边框单独订购	DCN-DISD-L
DCN-DISD-D 讨论装置, 深色 可插拔话筒、深色基座、话筒和装饰边框单独订购	DCN-DISD-D
硬件附件	
DCN-DISBDD 双代表按钮(10个) 10副	DCN-DISBDD
DCN-MICL 可插拔长话筒 长480毫米(18.9英寸), 银白色	DCN-MICL
DCN-DISBCM 主席按钮(10个) 10副	DCN-DISBCM
DCN-DISRMS 装饰边框, 金属, 亚光泽 (每套10个) 金属, 亚光泽, 10个	DCN-DISRMS
DCN-DISRMH 装饰边框, 金属, 高光泽 (每套10个) 金属, 高光泽, 10个	DCN-DISRMH
DCN-DISR-D 装饰边框, 深色(每套10个) 黑色, 10个	DCN-DISR-D
DCN-DISRH-SR 装饰边框, 高光泽, 银白色(每套10个) 银白色, 高光泽, 10个	DCN-DISRH-SR
DCN-MICS 可插拔短话筒 长310毫米(12.2英寸), 银白色	DCN-MICS
DCN-DISR-SR 装饰边框, 银白色(每套10个) 银白色, 10个	DCN-DISR-SR
DCN-DISCLM 缆线夹(每套25个) 25个	DCN-DISCLM

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by